



# WIRELESS FIRE ALARM SYSTEMS



## ■ Vía radio

TWM-1885



### Coordinador vía radio analógico Teknim

**438,70 €**

- Certificado EN54-18 y EN54-25
- Soporta 31 elementos vía radio y por coordinador (26 dispositivos y 5 repetidores)
- Compatible con centrales analógicas Teknim.
- Alimentado desde el lazo
- 868Mhz 14dBm
- 10 Canales de operación
- Fácil y rápida instalación
- 54-18 EN 54-25) Certificado No : 1922-CPR-1599

TWM-3885



### Coordinador vía radio convencional Teknim

**423,44 €**

- Certificado EN54-18 y EN54-25
- Soporta 31 elementos vía radio y por coordinador (26 dispositivos y 5 repetidores)
- Compatible con cualquier panel convencional
- Alimentado externamente
- 868Mhz 14dBm
- 10 Canales de operación
- Fácil y rápida instalación
- 54-18 EN 54-25) Certificado No : 1922-CPR-1599

TWM-1886



### Repetidor vía radio Teknim

**400,56 €**

- Certificado EN54-18 y EN54-25
- Compatible con TWM-1885 y TWM-3885
- Necesita Fuente de Alimentación TPU-9243P
- 868Mhz 14dBm
- 10 Canales de operación
- Hasta 500 m en espacio abierto
- 54-18 EN 54-25) Certificado No : 1922-CPR-1597

TWD-1850



## Detector optico-termico vía radio Teknim

125,90 €

- Certificado EN54-5, EN54-7 y EN54-25
- Batería 2 x CR123A (No incluidas)
- Hasta 8 años de duración batería
- Detección multicriterio
- Hasta 500 m en espacio abierto
- EN54-7 y EN-54-25) Certificado No : 1922-CPR-1594

TWB-1866



## Pulsador vía radio Teknim

152,59 €

- Certificado EN54-11 y EN54-25
- Batería 2 x CR123A (No incluidas)
- Hasta 8 años de duración batería
- Tapa de protección opcional
- Reseteable
- Incluye llave de rearme
- Hasta 500 m en espacio abierto
- y EN-54-25) Certificado No : 1922-CPR-1594

TWS-1815



## Sirena vía radio óptico-acústica Teknim

221,27 €

- Certificado EN54-11 y EN54-25
- Batería 4 x CR123A (No incluidas)
- Hasta 6 años de duración batería
- Niveles de sonido 84,4dB - 90,3dB - 95dB ( $\pm 2$ dB)
- 42 Tonos diferentes
- 3 Tonos flasher
- Hasta 500 m en espacio abierto
- y EN-54-25) Certificado No : 1922-CPR-1845

TWM-1887



## Modulo I/O Vía radio Teknim

217,45 €

- Certificado EN54-18 y EN54-25
- Batería 2 x CR123A (No incluidas)
- Hasta 8 años de duración batería (usando 4 x CR123A)
- 1 entrada monitorizada
- Salida Relé 30 Vcc/2A
- Hasta 500 m en espacio abierto
- y EN-54-25) Certificado No : 1922-CPR-1598

## ■ Centrales Convencionales

TFP-3122



### Central convencional de 2 zonas Teknim

**193,22 €**

- Certificación EN 54-2 y EN 54-4
- Capacidad de 2 zonas
- Hasta 32 detectores de incendios convencionales por cada zona
- Panel de visualización fácil de usar y de administrar
- LED de incendio y fallo separados para cada zona
- Sistema de carga inteligente que alarga la vida de la batería
- Sistema de protección inteligente que evita que el dispositivo arranque directamente desde la batería por razones de seguridad
- Función de prueba de zona
- Capacidad de deshabilitar cada zona por separado
- Función de control de salidas de sirena y entradas de zona con resistencias de fin de línea contra conexiones incorrectas
- 24 VDC 500mA salida de alimentación externa con fusible automático (AUX)
- 1 relé de fuego NC/NO (botón de alarma, detector de alarma, etc.)
- 1 relé de fallo NC/NO (fallo de energía , error de zona, error de batería, etc.)
- Diseño de tapa de apertura que permite un fácil montaje
- Fuente de alimentación conmutada (SMPS) (27,6 VCC SMPS 1,5 Ah con fusible automático)

TFP-3124

### Central convencional de 4 zonas Teknim

**207,81 €**

## ■ Centrales Analógicas

TFP-1211



### Central de incendios analógica 1 Lazo Teknim

**1.024,48 €**

- 1 Lazo , 240 dispositivos
- Red hasta 16 paneles (tarjeta no incluida)
- 72 Zonas
- Display 240 x 64px
- 12.000 eventos
- 2x Salida de sirenas
- 2x Relés (Alarma / Fallo)
- 1x Salida AUX 24VDC 500mA
- Modo día/noche
- Conexión IP incluida en placa base
- Caja metálica
- Soporta 2x 12V 7Ah baterías.
- (Certificado EN 54-2 and EN 54-4 )

TFP-1212

### Central de incendios analógica 2 Lazos Teknim

**1.188,54 €**

TFP-1214

### Central de incendios analógica 4 Lazos Teknim

**1.516,67 €**

## ■ Transmisores

TXM-5474



### Transmisor GSM/GPRS centrales Teknim

**247,92 €**

- • Permite comunicarse con la nube de Teknim para utilizar la aplicación móvil Teknim y la plataforma web Teknim Mosaic.
- • Es necesario tarjeta SIM con datos y cobertura suficiente.

TXM-5271

**Transmisor IP central Teknim convencional****142,19 €**

- Permite comunicarse con la nube de Teknim para utilizar la aplicación móvil Teknim y la plataforma web Teknim Mosaic.
- Es necesario conexión Ethernet

**■ Fuentes de Alimentación**

TPU-9243P

**Fuente de alimentación 24V 3,5A EN54 caja plástico****228,89 €**

- Certificación EN54-4
- Número seleccionable de salidas simples o dobles
- Soporte de batería de 7 Ah o 12 Ah
- Salida de relé de contacto seco que funciona en caso de falla
- Indicadores LED de estado para una fácil identificación de fallas
- Circuito de carga de batería inteligente con compensación de temperatura
- 115/230 V CA de entrada
- Protección contra cortocircuitos y situaciones de sobrecarga
- Construcción con caja de plástico y totalmente cerrada



 **teknim**®